

## CAMÉRAS D'INSPECTION SEESNAKE<sup>MD</sup> MICRO<sup>MC</sup>

La caméra d'inspection CA-100 permet de compléter des inspections visuelles même dans les endroits les plus difficiles d'accès. L'équipement standard de la micro<sup>MC</sup> CA-100 comprend une tête de caméra de 3/4" (17 mm) robuste en aluminium anodisé et quatre DEL super brillantes. Rotation facile de l'image dans le sens inverse des aiguilles pour voir dans toute situation.

### CARACTÉRISTIQUES:

**Affichage:** ACL couleur 3,5" (résolution 320 x 240)  
**Tête de caméra:** aluminium 17 mm  
**Éclairage:** 4 DEL réglables  
**Portée du câble:** 3' (extensible jusqu'à 30' a/rallonges en option)  
**Sortie vidéo:** câble RCA 3' (compris)  
**Étanchéité:** tête de caméra et câble jusqu'à 10' (si assemblé convenablement)  
**Alimentation:** 4 piles AA  
**Accessoires:** miroir, crochet et aimant



**RIDGID**

| No modèle | No fab | Description                                       | Prix /Chacun |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| IA840     | 36738  | Caméra pour inspection micro <sup>MC</sup> CA-100 |              |
| IA841     | 37103  | Imageur de remplacement 17 mm                     |              |
| IA842     | 37108  | Rallonge universelle pour câble 3'                |              |
| IA843     | 37113  | Rallonge universelle pour câble 6'                |              |

## CAMÉRAS D'INSPECTION MICRO<sup>MC</sup> CA-350

L'enregistrement des données rendue facile grâce à la nouvelle caméra pour inspection Ridgid<sup>MD</sup> micro<sup>MC</sup> CA-300. Enregistrement facile d'images et de vidéos des problèmes. Une poignée style pistolet confortable, un grand écran, une tête de caméra robuste en aluminium anodisé et quatre DEL brillantes facilitent la détection et le diagnostic des endroits difficiles d'accès. Fonctions de rotation des images et zoom numérique.

### CARACTÉRISTIQUES:

**Affichage:** TFT couleur 3,5" (90 mm)  
**Diamètre de la caméra:** 0,66" (17 mm), ACL (résolution 320 x 240)  
**Éclairage:** 4 DEL réglables  
**Portée du câble:** 3' (0,9 m), extensible jusqu'à 30' a/rallonges en option, aussi compatible avec microDrain<sup>MC</sup>, microReel<sup>MC</sup> et nanoReel<sup>MC</sup>  
**Images:** JPEG - bonne (640 x 480), supérieure (1024 x 768), meilleure (1600 x 1200)  
**Vidéo:** AVI - bonne (320 x 240), meilleure (640 x 480)  
**Mémoire externe:** carte SD a/mémoire jusqu'à 32 Go (carte SD 4 Go incluse)  
**Alimentation:** pile Li-Ion 3,7 V rechargeable  
**Comprend:** micro<sup>MC</sup> CA-300 avec imageur 17 mm, pile, chargeur de piles, carte USB, crochet, aimant, miroir et accessoires, câble RCA, adaptateur CA, casque d'écoute avec microphone, carte SD 4 Go, abonnement de base d'un an à RidgidConnect<sup>MC</sup>



**RIDGID**

| No modèle | No fab | Description                                       | Prix /Chacun |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| IA844     | 37888  | Caméra pour inspection micro <sup>MC</sup> CA-350 |              |
| IA841     | 37103  | Imageur de remplacement 17 mm                     |              |
| IA842     | 37108  | Câble d'allongement 3' universel                  |              |
| IA843     | 37113  | Câble d'allongement 6' universel                  |              |
| IA845     | 37083  | Pile Li-Ion 3,7 V                                 |              |
| IA846     | 37098  | Tête d'imageur 3' (6 m)                           |              |

## CAMÉRA D'INSPECTION ENDOSCOPE ENREGISTRABLE

- Fonctions de caméra et de vidéo qui enregistrent des images et de la vidéo en haute résolution
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur de 2,5" à haute résolution
- Tête de caméra étanche (IP67)
- Câble col de cygne de 39" (1 m) conservant sa forme configurée
- Câble s'allongeant jusqu'à 30 pi (9 m) avec rallonges (optionnelles)
- Quatre lumières à DEL à haute intensité
- Fonction de rotation du miroir sur 180°
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique après 10 minutes
- Mémoire expansible jusqu'à 32 Go (carte SD vendue séparément)
- Comprend: Caméra d'inspection endoscope vidéo enregistrable, tête de caméra de 9 mm, sonde de caméra, endoscope, fixations pour aimant, crochet et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide
- Dimension de l'affichage: 2,5"
- Résolution: 640 x 480 pixels
- Tête de caméra: 9 mm (0,35")
- Images par secondes (FPS): 30
- Lecture: Photo (JPEG) et vidéo (AVI)
- Zoom numérique: 4x
- Horodateur: Oui
- Sortie de données: USB/carte SD
- Alimentation: 4 piles AA
- Température de fonctionnement: 14 à 122°F (-10 à 50°C)



**REED**

| No modèle | No fab      | Description                                                    | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| IB888     | R8500       | Caméra d'inspection endoscope enregistrable                    |              |
| IB889     | R8500-3MEXT | Rallonge de câble de 9,84' (3 m)                               |              |
| IB894     | R8500-3.9MM | Tête de caméra de 3,9 mm                                       |              |
| IB892     | R8500-ART   | Caméra articulée de 5,5 mm                                     |              |
| IB893     | R8500-RCH   | Tête de caméra de rechange de 9 mm sur câble de 39" (1 m)      |              |
| IB890     | R8500-5M9MM | Tête de caméra de rechange de 9 mm sur câble de 16,4' (5 m)    |              |
| IB891     | R8500-20M   | Tête de caméra de rechange de 9,8 mm sur câble de 65,6' (20 m) |              |

## SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO DES TUYAUX R9000

- Caméra d'inspection portable et rentable
- Conçu pour offrir une qualité d'inspection vidéo dans un large éventail d'applications, notamment: les égouts, les conduits de construction/tuyaux, puits, et les centrales
- Le système comprend la tête de caméra, enrouleur de câble, batterie et DVR
- Tête de caméra contient 12 lumières DEL blanches, un ressort hélicoïdal flexible commune pour passer les coins, un cache de l'objectif de saphir résistant aux rayures et un boîtier en acier inoxydable qui permet à la caméra de résister des différents coup
- Capteur CCD à haute résolution est conçu pour capturer le vidéo en couleur vive de la zone d'inspection
- Enrouleur de câble est monté et rotatif dans le cas
- Pare-soleil est inclus pour les inspections extérieures
- Résolution DVR: 800 x 480 RGB
- Sortie DVR: Audio et téléviseur
- Mémoire externe: Carte mémoire SD jusqu'à 32 Go
- Angle de visionnement: 140°
- Dimension de l'affichage: 7"
- Tête de caméra: 0,9" (23 mm)



**REED**

| No modèle | No fab     | Description                                 | Prix /Chacun |
|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| IB751     | R9000      | Système d'inspection vidéo des tuyaux       |              |
| IB895     | R9000-40M  | Rallonge de câble de 131,2' (40 m)          |              |
| IB896     | R9000-CAMT | Tête de caméra avec émetteur                |              |
| IB897     | R9000-RCV  | Récepteur portatif pour caméra d'inspection |              |