

HUILE PÉNÉTRANT RUST BREAKER^{MC} LU103

- Détache rapidement la rouille tout en pénétrant la graisse et la saleté
- Huile transparente, ne tache pas
- Une pellicule huileuse chasse l'humidité et empêche la corrosion
- Le vaporisateur à jet vaporise jusqu'à deux pieds, pour une utilisation précise et sûre
- Point d'inflammation: 205°F
- N'abîme pas les surfaces peintes
- Pour dégager les boulons et les tenons rouillés ou congelés, lubrifier les pièces très ajustées, effectuer de la remise en état ou des réparations, ou assurer l'entretien du matériel d'usines alimentaires



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA113	SC0103000	10 oz	

LUBRIFIANT, TOUT USAGE TKX

- Aérosol au gaz carbonique, ininflammable
- Déplace l'humidité
- Point d'inflammabilité élevé de 79°C (175°F)
- Protège contre la corrosion
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Ne contient pas de solvant chloré ou de silicone
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Procure une couche huileuse durable qui ne sèche pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA846	C02016	11 oz	
AB490	C02028	1 gal	
AB638	C02005	5 gal	
AB639	C02055	55 gal	

PÉNÉTRANT 5-WAY PLUS^{MC}



- Pénètre, lubrifie, élimine l'humidité, nettoie et empêche la formation de rouille
- Préviend la corrosion et les piqûres des moules à injection et des vis de rallonge
- Débloque les écrous et les boulons rouillés ou gelés
- Excellent pour les instruments de précision
- Idéal pour l'acier inoxydable ou l'aluminium
- Déloge l'humidité dans les appareils électriques, les génératrices et les moteurs
- Enlève les particules abrasives ainsi que l'encrassement sur les surfaces de métal tout en laissant une pellicule protectrice



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA505	24 oz	

PÉNÉTRANT LST

- Conçu spécialement avec une faible tension de surface pour une action pénétrante rapide
- Attaque la rouille et la corrosion pour libérer les pièces coincées
- Sa puissante action moussante procure une couverture de surface complète
- Déplace l'humidité
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Point d'inflammabilité de 79°C (175°F)
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser dans toutes les directions
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA843	C01916	11 oz	

HUILE PÉNÉTRANTE

- Point d'inflammabilité: 60,6°C
- Taux d'évaporation lent
- Un produit pénétrant sans compromis s'attaquant à la corrosion pour libérer les fixations et composants mécaniques rouillés
- Un solvant pénétrant concentré très rapide et puissant servant à libérer et à nettoyer les pièces
- Pénétration instantanée dans les fissures très étroites
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YB991	73060	312 g	

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB88



- Enlève rapidement écrous, boulons et charnières rouillés et autres composants gelés
- Pouvoir solvant extrêmement élevé, faible tension sur la surface
- Augmente la pénétration et la lubrification
- Surclasse les produits concurrents dans les essais de laboratoire indépendants
- Pénètre plus rapidement et profondément que la plupart des produits similaires sur le marché
- Buse de vaporisation Inverta
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Conforme COV



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD970	C02316	13 oz	
AD297	C02322	20 oz à gachette	

WD-40

- Dégage les pièces rouillées
- Déloge l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Arrête les grincements
- Lubrifie et protège contre l'humidité et les éléments corrosifs
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Point d'inflammation en vase ouvert: 110°F



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NA611	01111	Aérosol 11 oz	
NA609	01010	3,785 L	
NA608	01000	Vaporisateur, vide	

BOLT-OUT^{MC}

- Pénètre puis lubrifie
- Permet un démontage plus rapide et sans effort
- Empêche la rouille additionnelle
- Déloge l'humidité
- Ne contient aucun solvant chloré
- Formule liquide ininflammable
- Efficace sur une large gamme de température



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC429	53-D 892	400 ml	
AC310	53-D 893	500 ml à gachette	
AA479	53-D 897	20 L	
AC311	53-D 898	200 L	

SUPER PÉNÉTRANT SCREWLOOSE^{MC}

- Température maximale de travail: 141°F (61°C)
- Idéal pour les métaux rouillés ou saisis
- Peut aussi être utilisé comme lubrifiant tout usage



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF244	75330	312 g	