

TABLES ÉLÉVATRICE ROBUSTES À CISEAUX HYDRAULIQUES

KLETON

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

UTILISATIONS

On utilise les tables Kleton dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

La conception Kleton permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: Bleu Kleton



MJ523



MJ524



MJ525



MJ526



DÉCOUVREZ COMMENT ÇA FONCTIONNE

www.Youtube.com/KletonInd

No modèle	Cap. de charge lb	Hauteur de la plateforme		Dim de la plateforme		Hauteur de la poignée	Coups de pédale max	Poids lb	Prix /Chacun
		abaissée"	élevée"	largeur"	longueur"				
MJ523	1650	14 1/2	35 3/8	20 1/8	39 3/8	39 3/8	45	264	
MJ524	2200	15	39	20 1/8	40	38 5/8	82	272	
MJ525	2200	15	53 1/2	29 1/2	80 1/8	39 3/8	200	682	
MJ526	1545	17 1/2	59 1/8	24	48	40	97	430	

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.