

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

PALANS À LEVIER

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
- Conforme à ASME B30.16

KLETON

No modèle	Levée'	Cap lb	Poids lb	Prix/Chacun
LW562	5	1500	15	
LW563	5	2000	18	
LW564	5	3000	24	
LW565	5	6000	42	
LS550	5	12 000	62	



LS546

PALANS À CHAÎNE

- Fabrication en acier léger
- Triple engrenage qui facilite le levage
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
- Conforme à ASME B30.16

KLETON

No modèle	Levée'	Cap lb	Poids lb	Prix/Chacun
LS534	10	1000	24	
LS535	10	2000	29	
LW569	10	3000	44	
LW570	10	4000	48	
LS538	10	6000	59	
LS539	10	10 000	100	
LW573	20	1000	36	
LS541	20	2000	40	
LW575	20	3000	59	
LW576	20	4000	62	
LS544	20	6000	84	
LS545	20	10 000	136	



LS535

CHARIOTS AJUSTABLES

- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- Chariots à engrenages avec deux roues dentelées opérées par une chaîne à main
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Roues résistantes en fonte
- Plaque de sécurité comprise
- Conforme à la norme ASME B30.16

KLETON

No modèle	Pour poutres en I"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ORDINAIRES				
LS551	2 11/16 - 5 3/8	1000	10	
LS552	3 1/8 - 6 1/4	2000	17	
LW554	3 1/8 - 6 1/4	4000	28	
LS554	3 7/16 - 7 3/8	6000	46	
LS555	4 13/16 - 9 9/16	10 000	73	
À ENGRENAGE				
LS556	2 11/16 - 5 1/4	1000	18	
LW558	3 1/8 - 5 15/16	2000	25	
LS558	3 1/8 - 7 1/16	4000	36	
LW560	3 7/16 - 7 3/8	6000	54	
LS560	4 3/4 - 7 3/4	10 000	81	

Chariot ajustable ordinaire



Chariot ajustable à engrenages