



CROCHETS À MANILLE

CALIBRE 40

- Pour les chaînes de calibre 40 ou moins seulement
- Corps autocoloré avec "goupille dorée"
- Matériau: Carbone forgé

Ne pas utiliser lors des travaux en hauteur

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LV052	1/4	2600 lb (1,3 tonne)	
LV053	5/16	3900 lb (1,95 tonne)	
LV054	3/8	5400 lb (2,7 tonne)	
LV055	7/16	7200 lb (3,6 tonne)	
LV056	1/2"	9200 lb (4,6 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE			
LV034	1/4	1950 lb (0,975 tonne)	
LV035	5/16	2875 lb (1,43 tonne)	
LV036	3/8	4000 lb (2 tonne)	
LV037	1/2	6000 lb (3 tonne)	

CALIBRE 70

- Pour les chaînes de calibre 70 ou moins seulement
- Corps chromaté or avec "goupille noire"
- Matériau: Acier allié

Ne pas utiliser lors des travaux en hauteur

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LV057	1/4	3150 lb (1,575 tonne)	
LV059	5/16	4700 lb (2,35 tonne)	
LV061	3/8	6600 lb (3,3 tonne)	
LV063	7/16	8800 lb (4,4 tonne)	
LV064	1/2	11300 lb (5,65 tonne)	
CROCHET GRAPPIN À MANILLE A/LOQUET			
LV058	1/4	3150 lb (1,575 tonne)	
LV060	5/16	4700 lb (2,35 tonne)	
LV062	3/8	6600 lb (3,3 tonne)	
LV065	1/2	11300 lb (5,65 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE			
LV038	1/4	2750 lb (1,375 tonne)	
LV040	5/16	4300 lb (2,15 tonne)	
LV042	3/8	5250 lb (2,625 tonne)	
LV044	7/16	7000 lb (3,5 tonne)	
LV046	1/2	9000 lb (4,5 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LV039	1/4	2750 lb (1,375 tonne)	
LV041	5/16	4300 lb (2,15 tonne)	
LV043	3/8	5250 lb (2,625 tonne)	
LV045	7/16	7000 lb (3,5 tonne)	
LV047	1/2	9000 lb (4,5 tonne)	



CALIBRE 80 & 100

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)



CALIBRE 80

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LU841	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU842	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU843	1/2	12000 lb (6 tonne)	
LU844	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	
LU845	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	
LU846	7/8	34200 lb (17,1 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LU847	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU848	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU849	1/2	12000 lb (6 tonne)	
LU850	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	
LU851	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	
LU852	7/8	34200 lb (17,1 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET VERROUILLABLE			
LU853	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU854	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU855	1/2	12000 lb (6 tonne)	
LU856	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	
LU857	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	

CALIBRE 100

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LU877	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	
LU878	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU879	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	
LU880	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LU881	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	
LU882	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU883	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	
LU884	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET VERROUILLABLE			
LU885	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	
LU886	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU887	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	
LU888	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	



CROCHETS PIVOTANTS AUTOVERROUILLABLES

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)



No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CALIBRE 80, OEIL & CROCHET AUTOVERROUILLABLE			
LU862	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	
LU863	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	
LU864	1/2	12000 lb (6 tonne)	
LU865	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	
LU866	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	
CALIBRE 100, OEIL & CROCHET AUTOVERROUILLABLE			
LU893	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	
LU894	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	
LU895	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	
LU896	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	



MAILLONS RACCORDS

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)



No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CALIBRE 80			
LU867	9/32	3500	
LU868	3/8	7100	
LU869	1/2	12000	
LU870	5/8	18100	
LU871	3/4	28300	
LU872	7/8	34200	
CALIBRE 100			
LU873	9/32	4300	
LU874	3/8	8800	
LU875	1/2	15000	
LU876	5/8	22600	

