

ROULETTES

ROULETTES EN POLYOLÉFINE

- Roule facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Légers et économique
- Non marquante, facile d'entretien, lavable à la vapeur
- Très résistante aux impacts
- Résistent de façon supérieure à la plupart des huiles, aux produits chimiques, à la graisse et aux acides

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
ML391	3	Pivotant	250	1-1/4	4-1/2	
ML392	3	Fixe	250	1-1/4	4-1/2	
ML393	4	Pivotant	250	1-1/4	5-1/4	
ML394	4	Fixe	250	1-1/4	5-1/4	
ML395	5	Pivotant	250	1-1/4	6-1/8	
ML396	5	Fixe	250	1-1/4	6-1/8	

UTILISATIONS SUR TERRAIN:

Béton, brique, tapis et acier

Dim. de la plaque: 2-5/8" x 3-3/4"

Trous de boulons: 2-3/4" x 1-3/4"

Dia. des trous de boulon: 5/16"

KLETON



ML391

ML394

ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU

- Capacité de chargement élevée, se déplace facilement et silencieusement sur tous les planchers.
- Non-marquante, protection de planchers excellente
- Fini chrome zingué qui fournit une résistance à la corrosion
- Bande de roulement en caoutchouc élastique écarte les débris
- Chemin de roulement étanche à double bille
- Protecteurs de filet
- Roulement à bille
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MO511*	3	Pivotant	285	1-1/4	4-1/4	
MO512*	3	Fixe	285	1-1/4	4-1/4	
MO513*	3	Pivotant avec frein	285	1-1/4	4-1/4	
ML333	4	Pivotant	350	1-3/8	5	
ML334	4	Fixe	350	1-3/8	5	
ML342	4	Pivotant avec frein	350	1-3/8	5	
ML337	5	Pivotant	400	1-3/8	6	
ML338	5	Fixe	400	1-3/8	6	
ML345	5	Pivotant avec frein	400	1-3/8	6	

* Type de roulement: à rouleaux

ROULETTES SANDWICH EN NYLON

- Couche en anneau coussiné en caoutchouc élastique en nylon blanc non marquant qui réduit bruits et vibrations
- Fini de chrome zingué pour une résistance à la corrosion
- Chemin de roulement double
- Roulement annulaire
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MN441	4	Pivotant	440	1-3/8	5-1/8	
MN442	4	Fixe	440	1-3/8	5-1/8	
MN443	4	Pivotant avec frein	440	1-3/8	5-1/8	
MN444	5	Pivotant	440	1-3/8	6-1/8	
MN445	5	Fixe	440	1-3/8	6-1/8	
MN446	5	Pivotant avec frein	440	1-3/8	6-1/8	

UTILISATIONS SUR TERRAIN:

Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque: 3-3/8" x 4"

Trous de boulons: 2-3/8" x 3-1/8"

Dia. des trous de boulon: 3/8"

KLETON



ML342

ML333

ML334



MN441

MN442

UTILISATIONS SUR TERRAIN:

Béton, brique, tapis et acier

Dim. de la plaque: 3-1/3" x 4-1/8"

Trous de boulons: 3-1/8" x 2-1/3"

Dia. des trous de boulon: 5/16"

KLETON



MN443

ROULETTES EN POLYURÉTHANE

- Déplacement doux et silencieux
- Résiste aux coupures et déchirures, non-marquante
- Noyau en aluminium coulé sous pression avec filet brun en polyuréthane
- Résiste à la plupart des produits chimiques et à la moisissure
- Chemin de roulement à double bille

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MP696	3	Pivotant	230	1-1/4	4-1/4	
MP695	3	Fixe	230	1-1/4	4-1/4	
ML045	4	Pivotant	440	1-1/2	5-3/8	
ML046	4	Fixe	440	1-1/2	5-3/8	
ML441	4HD	Pivotant	550	1-5/8	5-5/8	
ML442	4HD	Fixe	550	1-5/8	5-5/8	
MN264	4HD	Pivotant avec frein	550	1-5/8	5-5/8	
ML397	5	Pivotant	650	1-1/2	6-1/2	
ML398	5	Fixe	650	1-1/2	6-1/2	
MN265	5	Pivotant avec frein	650	1-1/2	6-1/2	
ML399	6	Pivotant	850	1-1/2	7-1/2	
ML400	6	Fixe	850	1-1/2	7-1/2	
MN266	6	Pivotant avec frein	850	1-1/2	7-1/2	
MN449	6	Frein latéral de type papillon	850	1-1/2	7-1/2	
ML401	8	Pivotant	1000	1-5/8	9-1/2	
ML402	8	Fixe	1000	1-5/8	9-1/2	
MN267	8	Pivotant avec frein	1000	1-5/8	9-1/2	
MN450	8	Frein latéral de type papillon	1000	1-5/8	9-1/2	

UTILISATIONS SUR TERRAIN:

Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque:

3 = 2-5/8" x 3-3/4"

4 = 3-1/8" x 4-1/8"

4 HD = 4" x 4-1/2"

5 = 4" x 4-1/2"

6 = 4" x 4-1/2"

8 = 4" x 4-1/2"

Trous de boulons:

3 = 1-3/4" x 2-3/4"

4 = 2-3/8" x 3-1/16"

4 HD = 3-1/4" x 2-3/4"

5 = 3-1/4" x 2-3/4"

6 = 3-1/4" x 2-3/4"

8 = 3-1/4" x 2-3/4"

Dia. des trous de boulon:

3 = 5/16"

4 = 5/16"

4 HD = 3/8"

5 = 3/8"

6 = 3/8"

8 = 3/8"



ML045

ML046

MN264

KLETON