

## HARNAIS COMPLETS CONFORTABLES POUR LA CONSTRUCTION H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Matelassages pour les épaules et le dos fabriqué en matériau très respirant, léger et ergonomique
- Matelassage robuste et ergonomique réduisant le stress à la taille
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de langes conviviales
- Type: Positionnement de travail, Montée d'échelle, Contrôle de descente, Antichute
- Classe CSA: ADLP
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière - avant - côté



**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle | No fab    | Taille       | Connexions aux jambes | Connexions à la poitrine | Matériau de l'anneau en D /Chacun | Prix |
|-----------|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| SGV737    | H5C221121 | Petit, Moyen | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV738    | H5C221122 | Universel    | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV739    | H5C221123 | 2T-Grand     | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV731    | H5C222221 | Petit, Moyen | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Aluminium                         |      |
| SGV732    | H5C222222 | Universel    | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Aluminium                         |      |
| SGV733    | H5C222223 | 2T-Grand     | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Aluminium                         |      |
| SGV725    | H5C311121 | Petit, Moyen | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV726    | H5C311122 | Universel    | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV727    | H5C311123 | 2T-Grand     | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |

## HARNAIS COMPLETS CONFORTABLES POUR L'INDUSTRIE H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Matelassages pour les épaules et le dos fabriqué en matériau très respirant, léger et ergonomique
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de langes conviviales
- Type: Antichute
- Classe CSA: A
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière



**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle | No fab     | Taille       | Connexions aux jambes | Connexions à la poitrine | Matériau de l'anneau en D /Chacun | Prix |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| SGV755    | H5IC221001 | Petit, Moyen | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV756    | H5IC221002 | Universel    | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV757    | H5IC221003 | 2T-Grand     | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV752    | H5IC311001 | Petit, Moyen | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV753    | H5IC311002 | Universel    | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV754    | H5IC311003 | 2T-Grand     | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |

## HARNAIS COMPLETS STANDARDS POUR L'INDUSTRIE H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Solution anti-enchevêtrement facile à revêtir
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de langes conviviales
- Matelassage pour les épaules doux et amovible
- Type: Antichute
- Classe CSA: A
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière

SGV770



**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle | No fab      | Taille       | Connexions aux jambes | Connexions à la poitrine | Matériau de l'anneau en D /Chacun | Prix |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| SGV770    | H5ISP311001 | Petit, Moyen | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV771    | H5ISP311002 | Universel    | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV772    | H5ISP311003 | 2T-Grand     | Boucles à ardillon    | Traverse/jonction        | Acier                             |      |
| SGV776    | H5ISP221001 | Petit, Moyen | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV777    | H5ISP221002 | Universel    | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |
| SGV778    | H5ISP221003 | 2T-Grand     | Connexion rapide      | Connexion rapide         | Acier                             |      |

## HARNAIS COMPLETS DE PREMIÈRE QUALITÉ SÉRIE H700

- Mécanisme breveté de relâchement pour le déploiement rapide de deux marches de soulagement traumatique à tirer une fois (une par pied), soulageant la pression sur les artères et veines autour du haut de la jambe, évitant les risques de blessures graves ou la mort
- Design personnalisable de courroie de jambe avec nouveaux ajusteurs de courroie pivotant permettant aux travailleurs d'ajuster selon la forme de leur jambe selon le geste à poser
- Courroies accessoires légères, modulaire et à profil bas accommodant un grand nombre d'accessoires et permettant aux travailleurs de fixer et de déplacer des poches autour de la courroie MOLLE
- Cordage de sécurité auto-rétractable (SRL) pratique intégré au connecteur qui facilite la fixation de SRL et mousquetons personnels simples ou doubles
- Ancrages de retenue pour outils et langes positionnés dans plusieurs endroits pratiques, comprenant à l'avant et à la taille
- Harnais complet léger qui offre aux travailleurs en hauteur moins de poids, plus de confort et des déplacements plus simples
- Coussinage innovant et multi-couche conçu pour améliorer la respirabilité et la ventilation, gardant les travailleurs plus secs et frais en combinant une respirabilité à canaux d'aération, une technologie d'éloignement de l'humidité et un tissu en tricot 3D
- Coussin d'épaule arrière aussi conçu pour protéger les travailleurs contre les SRL personnels doubles robustes
- Coussin d'épaule arrière amovible au besoin pour le nettoyage
- Capacité de charge: 420 lb
- Matériau d'anneau en D: Aluminium
- Conforme aux normes additionnelles: OSHA 1926.502, ANSI Z359.11-2021, & CSA Z259.10

**Honeywell**  
**MILLER**



| No modèle                                                                                                                             | No fab  | Taille       | Anneaux en D           | Connexions aux jambes | Connexions à la poitrine | Prix |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------|
| POSITIONNEMENT DE TRAVAIL, ANTICHUTE, CLASSE CSA AP, VARIANT CC2 (CONFORT CONSTRUCTION 2)                                             |         |              |                        |                       |                          |      |
| SHA888                                                                                                                                | H7CC2A1 | Petit, Moyen | Arrière - côté         | Boucles à ardillon    | Connexion rapide         |      |
| SHA889                                                                                                                                | H7CC2A2 | Universel    | Arrière - côté         | Boucles à ardillon    | Connexion rapide         |      |
| SHA890                                                                                                                                | H7CC2A3 | 2T-Grand     | Arrière - côté         | Boucles à ardillon    | Connexion rapide         |      |
| ANTICHUTE, CLASSE CSA A, VARIANT IC1 (INDUSTRY COMFORT 1)                                                                             |         |              |                        |                       |                          |      |
| SHA903                                                                                                                                | H7IC1A1 | Petit, Moyen | Arrière                | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |
| SHA904                                                                                                                                | H7IC1A2 | Universel    | Arrière                | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |
| SHA905                                                                                                                                | H7IC1A3 | 2T-Grand     | Arrière                | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |
| POSITIONNEMENT DE TRAVAIL, MONTÉE D'ÉCHELLE, CONTRÔLE DE DESCENTE, ANTICHUTE, CLASSE CSA CLASS ADLP, VARIANT IC3 (INDUSTRY COMFORT 3) |         |              |                        |                       |                          |      |
| SHA917                                                                                                                                | H7IC3A1 | Petit, Moyen | Arrière - avant - côté | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |
| SHA918                                                                                                                                | H7IC3A2 | Universel    | Arrière - avant - côté | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |
| SHA919                                                                                                                                | H7IC3A3 | 2T-Grand     | Arrière - avant - côté | Connexion rapide      | Connexion rapide         |      |