

## HARNAIS H100

- Répond aux besoins les plus courants en matière de protection contre les chutes tout en mettant l'accent sur la valeur et la sécurité
- Le revêtement protège l'étiquette d'identification pendant la durée de vie du harnais
- Léger et plus confortable
- Couleur distinctive visible
- Affiche le logo et l'étiquette Honeywell
- Pochette autonome et pratique avec étiquette de marque Velcro<sup>MD</sup>
- Indicateur de chute
- Coussin dorsal en plastique/protecteur à anneau en D
- Sangles sous-pelviennes et cordons protecteurs
- Conforme aux normes applicables ANSI Z359.11-2014, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Type: Antichute
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions à la poitrine: Traverse/jonction
- Matériau de l'anneau en D dorsal: Acier
- Sangle: Polyester 1-3/4"

**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle | No fab    | Taille             | Classe CSA | Connexions aux jambes | Poids   | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|
| SHA921    | H13110021 | Petit, Moyen       | A          | Boucles à ardillon    | 2,65 lb |              |
| SHA922    | H13110022 | Universel          | A          | Boucles à ardillon    | 3,22 lb |              |
| SHA923    | H13110023 | 2T-Grand, 3T-Grand | A          | Boucles à ardillon    | 3,33 lb |              |
| SHA924    | H11110021 | Petit, Moyen       | A          | Traverse/jonction     | 2,45 lb |              |
| SHA925    | H11110022 | Universel          | A          | Traverse/jonction     | 2,54 lb |              |
| SHA926    | H11110023 | 2T-Grand, 3T-Grand | A          | Traverse/jonction     | 2,98 lb |              |

SHA924



## HARNAIS MILLER<sup>MD</sup> AIRCORE<sup>MC</sup>

- Utilise un rembourrage perméable à l'air à noyau ouvert assurant la circulation maximale de l'air tout en réduisant la conservation de la chaleur et de l'humidité, conservant le travailleur au frais et au sec
- Sangles extensibles brevetées DuraFlex<sup>MD</sup> offrant plus de flexibilité et un confort amélioré
- Ajustement facile des courroies pour les épaules à l'aide de boucles à cames
- Rembourrage ergonomique moulé minimisant le contact avec le cou, la partie inférieure du dos et l'intérieur des cuisses de l'utilisateur minimisant le frottement et l'irritation
- Anneau en forme de D dorsal
- Sangles de poitrine avec connexions rapides facilitant la mise sur soi
- Matériaux et composants légers réduisant la fatigue pour une endurance prolongée et une productivité améliorée
- Tricot de filet dorsal durable minimisant l'absorption de la sueur et maximisant la circulation de l'air
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10-12



**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle                  | No fab         | Anneaux en D | Connexions aux jambes | Autres caractéristiques               | Classe CSA | Prix /Chacun |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| <b>PIÈCES EN ACIER</b>     |                |              |                       |                                       |            |              |
| SEJ643                     | AC-TB-D/UGN    | Dos et côté  | Boucle à ardillon     | -                                     | A, P       |              |
| SEJ644                     | AC-TB-BDP/UGN  | Dos et côté  | Boucle à ardillon     | Support lombaire et ceinture amovible | A, P       |              |
| SEJ645                     | AC-QC/UGN      | Dos          | Connexion rapide      | -                                     | A          |              |
| SEJ646                     | AC-QC-D/UGN    | Dos et côté  | Connexion rapide      | -                                     | A, P       |              |
| SEJ647                     | AC-QC-BDP/UGN  | Dos et côté  | Connexion rapide      | Support lombaire et ceinture amovible | A, P       |              |
| <b>PIÈCES EN ALUMINIUM</b> |                |              |                       |                                       |            |              |
| SEJ648                     | ACA-TB/UGN     | Dos          | Boucle à ardillon     | -                                     | A          |              |
| SEJ649                     | ACA-TB-D/UGN   | Dos et côté  | Boucle à ardillon     | -                                     | A, P       |              |
| SEJ650                     | ACA-TB-BDP/UGN | Dos et côté  | Boucle à ardillon     | Support lombaire et ceinture amovible | A, P       |              |
| SEJ651                     | ACA-QC/UGN     | Dos          | Connexion rapide      | -                                     | A          |              |
| SEJ652                     | ACA-QC-D/UGN   | Dos et côté  | Connexion rapide      | -                                     | A, P       |              |



SEJ644



SEJ647

## HARNAIS REVOLUTION<sup>MC</sup> DE MILLER<sup>MD</sup>

- Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles Dualtech<sup>MC</sup> bilatérales à couleurs et textures contrastantes
- Boucle à came ajuster simultanément les bretelles d'une seule main
- Garde de sangle attaché avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat
- ErgoArmor<sup>MC</sup> protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables
- Connexion PivotLink<sup>MC</sup> pour hanche, connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité
- Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre
- Système accessoire intégré avec module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

**MILLER**  
**REVOLUTION**  
**HARNES**



**Honeywell**  
**MILLER**

| No modèle | No fab          | Anneaux en D | Connexions aux jambes | Ceinture amovible | Classe CSA | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| SAN124    | RDT-QC/UBKC     | Dos          | Connexion rapide      | Non               | A          |              |
| SAN125    | RDT-TB/UBKC     | Dos          | Boucles à ardillon    | Non               | A          |              |
| SAN126    | RDT-QC-B/UBKC   | Dos          | Connexion rapide      | Oui               | A          |              |
| SAN130    | RDT-QC-BDP/UBKC | Dos et côté  | Connexion rapide      | Oui               | A, P       |              |

SAN124

