

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL SCORPION TURBOLITE^{MC}+

- Graphiques, icônes et couleurs améliorés sur les étiquettes résistantes aux UV et aux égratignures
- Nouvelle apparence et expérience Miller emprunte une conception compatible avec les harnais Honeywell qui permet de mélanger et apparier votre protection
- Boîtier en nylon résistant antichoc
- Sangle résistante à l'abrasion qui procure une longue durée de service
- Longueur du cordage: 9'
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Matériau du cordage: Sangles
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Mousqueton verrouillable
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Capacité max. de travail: 420 lb
- Conforme aux normes: OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2.2
- Boîtier: Nylon à résistance élevée aux impacts
- Moyeu: Copolymère technique à amortisseur de choc
- Mécanisme de freinage: Acier inoxydable
- Filetage: Polyester

Honeywell
MILLER



SHH408

No modèle	No fab	Pivotant ou stationnaire	Connecteur à l'unité	Prix /Chacun
SHH408	MTL-OHS1-01/9FT	Stationnaire	Mousqueton en acier inoxydable	
SHG670	MTL-OHS1-55/9FT	Pivotant	Mousqueton en acier inoxydable	
SHG671	MTL-OHS1-71/9FT	Stationnaire	Crochet d'armature verrouillable en acier inoxydable	

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL TURBOLITE^{MC}+

- Graphiques, icônes et couleurs améliorés sur les étiquettes résistantes aux UV et aux rayures
- Nouveau look et nouvelle sensation de Miller, designs alignés sur les harnais Honeywell pour une protection mixte.
- Boîtier en nylon résistant aux chocs
- La sangle résistante à l'abrasion assure une longue durée de vie.
- Matériau du cordage: Sangles
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Capacité max. de travail: 310 lb (141 kg)
- Boîtier: Nylon à résistance élevée aux impacts
- Moyeu: Copolymère technique à amortisseur de choc
- Mécanisme de freinage: Acier inoxydable
- Filetage: Polyester
- Conforme aux normes: OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2.2

Honeywell
MILLER



SHH407

No modèle	Longueur du cordage'	Connecteur à l'unité	Connecteur au cordage de sécurité	Prix /Chacun
STATIONNAIRE, 1 CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE				
SHG531	11	Mousqueton en acier	Mousqueton verrouillable en acier	
SHH407	6	Mousqueton en acier	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG675	6	Mousqueton en acier	Crochet d'armature verr. en acier	
SHG676	11	-	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG677	6	-	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG679	6	-	Crochet d'armature verr. en acier	
SHG684	6	Mousqueton en aluminium	Mousqueton verr. en aluminium	
SHG619	6	Mousqueton en aluminium	Crochet d'armature verr. en aluminium	
SHG688	6	Mousqueton verrouillable en acier	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG690	6	Mousqueton verrouillable en acier	Crochet d'armature verrouillable en acier	
SHG699	11	Crochet d'armature verrouillable en acier	Mousqueton verrouillable en acier	
STATIONNAIRE, 2 CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES				
SHG703	6	Mousqueton en acier avec connecteur G2	Crochet d'armature verr. en acier	
SHG707	6	Mousqueton en aluminium avec connecteur G2	Crochet d'armature verr. en aluminium	
PIVOTANT, 1 CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE				
SHG680	11	-	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG681	6	-	Mousqueton verrouillable en acier	
SHG682	6	-	Crochet d'armature verrouillable en acier	

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE FALCON^{MC} +

- Cordage de sécurité autorétractable et boîtier en nylon très résistant aux utilisations les plus difficiles
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Matériau du cordage: Acier galvanisé
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Conforme aux normes: OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2.2
- Capacité min d'utilisation: 130 lb (59 kg)
- Capacité max de travail: ANSI/CSA 310 lb (141 kg), OSHA 420 lb (190,5 kg)
- Distance d'arrêt max.: 42" (1,06 m)
- Force moyenne d'arrêt: 900 lb (4 kN)
- Force d'arrêt max.: 1800 lb (8 kN)
- Force ultime min de l'unité: 3000 lb (13,34 kN)

Honeywell
MILLER



SHG043

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Prix /Chacun
SHG043	MFS-OGC1-02/20FT	20	
SHG044	MFS-OGC1-02/30FT	30	
SHG045	MFS-OGC1-02/50FT	50	

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE FALCON^{MC} + EDGE

- Cordage de sécurité autorétractable et boîtier en nylon très résistant aux utilisations les plus difficiles
- Conçue pour protéger un travailleur lors des travaux où le cordage de sécurité peut entrer en contact avec une arête, peut aussi être utilisé dans les applications aériennes comme un cordage de sécurité autorétractable traditionnel
- Longueur du cordage: 20'
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Matériau du cordage: Acier galvanisé
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Conforme aux normes: OSHA 1926.502, ANSI Z359.14, CSA Z259.2.2
- Capacité min d'utilisation: 130 lb (59 kg)
- Capacité max de travail: ANSI/CSA 310 lb (141 kg), OSHA 420 lb (190,5 kg)
- Distance d'arrêt max.: 42" (1,06 m)
- Force moyenne d'arrêt: 900 lb (4 kN)
- Force d'arrêt max.: 1800 lb (8 kN)
- Force ultime min de l'unité: 3000 lb (13,34 kN)

Honeywell
MILLER



SHG037

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Matériau de l'amortisseur de chocs	Prix /Chacun
SHG037	MFS-LEP1-02/20FT	20	Nylon balistique CarbonX	
SHG038	MFS-LEP1-02/30FT	30	Nylon balistique CarbonX	
SHG039	MFS-LEP1-02/50FT	50	Nylon balistique CarbonX	
SHG040	MFS-LES1-02/20FT	20	Kevlar ^{MD}	
SHG041	MFS-LES1-02/30FT	30	Kevlar ^{MD}	
SHG042	MFS-LES1-02/50FT	50	Kevlar ^{MD}	