

PRODUITS DE GESTION DU CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

PALETTES ULTRA-SPILL PALLET^{MD}

- Fabriquée spécialement pour supporter les chargements lourds et conçue pour être utilisée et déplacée facilement
- Fabrication "The Cross of Life" qui protège l'intégrité structurelle du transpalette tout en supportant un chargement très lourd sur une longue période
- Fabrication en polyéthylène à 100%, compatible avec une vaste gamme de produits chimiques, mur bas pour une meilleure accessibilité durant le versage
- Parois transparentes jaune sécurité brillant permettant une détection visuelle pratique des fuites
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US

No modèle	No fab	Description	Dimensions l'o" x la" x h"	Capacité de chargement lb	Poids lb	Prix /Chacun
SDL583	1010	Spill Pallet pour 2 barils	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	
SDL584	1011	Spill Pallet pour 2 barils a/drain	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	
SDL585	1000	Spill Pallet pour 4 barils	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	
SDL586	1001	Spill Pallet pour 4 barils a/drain	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	



Barils non
compris



POSTES WORKSTATIONS^{MC}

- Fabrication monopiece en polyéthylène robuste qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- Profil bas et rampe en option pour un chargement facile
- Peut être déplacé par chariot élévateur lorsque vide
- Grande capacité de récupération pour le confinement des fuites
- Grilles robustes en mousse structurée amovibles pour faciliter le nettoyage



No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures l'o" x la" x h"	Capacité de récup. gal US	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SGX548	5117-YE	2 barils	49 x 24 x 6.5	25.5	3000	38	
SGX546	5116-YE	4 barils	49 x 48 x 6.5	51	6000	76	
SGX544	5115-YE	6 barils	72 x 49 x 6.5	76.5	9000	114	
SAQ187	5111-BK	Work Ramp ^{MC}	25 1/2 x 46 x 6 1/4	-	1000	30	

SGX544

SGX548

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL^{MC}

- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend 4 parois latérales en mousse de 3" de hauteur qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entrez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures l'o' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAF814	5750-YE	1 baril	2 x 2 x 4	7	2	
SAF815	5755-YE	2 barils	2 x 4 x 4	14	4	
SAF816	5760-YE	4 barils	4 x 4 x 4	29	5	
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2 x 8 x 4	29	6	
SAF818	5770-YE	6 barils	4 x 6 x 4	44	7	
SAF819	5775-YE	8 barils	4 x 8 x 4	59	9	
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	4 x 1,9 x 2	-	18	
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	2,1 x 2 x 2	-	9	



Barils non
compris



SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aux réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: Il est nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes pour se conformer aux réglementations EPA

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures l'o' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SE411*	1320	1 baril, cap. 11 gal US	25 7/8 x 30 1/2 x 5 3/4	77	27	
SE412*	2329	2 baril, cap. 22 gal US	52 x 30 1/2 x 5 3/4	88	44	
SE413*	2330	4 baril, cap. 44 gal US	52 x 56 5/8 x 5 3/4	110	66	
SE414*	2317	Acc. à réservoir souple	25 1/8 x 4 5/8 x 4 5/8	-	4	
SE415	2320	Réservoir souple de recharge	66 x 58 (déployé)	-	66	

* a/réservoir



SE412

