

PEINTURE & FOURNITURES

REVÊTEMENT & ENTRETIEN DE PLANCHER ÉPOXYDE EASYCLEAR

- Revêtement très brillant s'appliquant facilement sur le béton revêtu ou nu
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques; entretien facile
- Pour les milieux industriels ou commerciaux légers à modérés; utilisation intérieure/extérieure
- Trousse pratique prête pour le mélange - comprend la couche de base claire et l'activateur
- Format: 1 gal.
- Couleur: transparent

No modèle KP494 No fab 456673
Prix/Chacun \$



RUST-OLEUM

PRODUIT DE RÉPARATION & ADHÉSIF POUR LE BÉTON

- Excellent pour combler les fissures horizontales et verticales, même sous l'eau
- Deux fois la résistance du béton
- Peut être utilisé sur le béton, la maçonnerie, la brique, l'acier et autres surfaces
- Pour l'intérieur et l'extérieur

RUST-OLEUM



No modèle	No fab	Description	Famille de couleur	Prix /Chacun
KP497	257395	Produit de réparation et adhésif pour le béton	Gris pâle	
KP498	257397	Mélangeurs statiques de rechange - ensemble de 3	Transparent	
AF183	261292	Pistolet à calfeutrer robuste	-	

PRODUIT NETTOYANT & DE PRÉPARATION DU BÉTON WATERTITE^{MD}

- Nettoyage et préparation du béton, de la pierre, de la brique, des carreaux et du métal galvanisé
- Élimine l'efflorescence
- Plus sûr que l'acide muriatique
- Utilisez une brosse métallique pour gratter le mortier ou la saleté avant l'application
- Restaure rapidement une surface sans taches et la prépare également pour la peinture, le rapiéçage ou l'imperméabilisation
- Format: 355 ml
- Type de contenant: Récipient

No modèle JL338 No fab 265985
Prix/Chacun \$



ZINSSER

CIMENT HYDRAULIQUE WATERTITE^{MD}

- Formule puissante qui adhère aux surfaces humides et qui se dilate au séchage pour combler les fissures et les trous profonds, créant un joint imperméable en seulement cinq minutes
- Utilisé pour le rapiéçage ou l'ancrage
- Ne mélangez que ce que vous pouvez utiliser en 3 à 5 minutes
- Type de contenant: Récipient
- Couleur: Gris
- Temps de durcissement: 5 min

No modèle JL339 No fab 266296
Prix/Chacun \$

ZINSSER



TROUSSE DE COMPOSÉ DE RÉPARATION POUR LE BÉTON TURBOKRETE^{MD}

- Réparation facile des fissures et trous profonds
- Trousse de remplissage époxyde utilisant des solides à 100 % conçue pour les planchers à circulation lourde et exposés par intermittence à des produits chimiques
- Protection contre l'abrasion, les chocs et la plupart des produits chimiques - aucun produit d'étanchéité requis
- Crée une surface extrêmement dure - 3 à 4 fois plus résistante que le béton
- Pour l'usage à l'intérieur/extérieur sur les planchers, bordures, rampes, etc., endommagés ou sévèrement effrités
- Sans odeur
- Trousse de mélange facile, incluant la base, l'activateur et l'aggrégat
- Couleur: gris pâle

RUST-OLEUM

KP495



No modèle	No fab	Format gallons	Surface couverte	Prix /Chacun
KP495	253479	2	0,15 pi ²	
KP496	5494323	3,5	0,30 pi ²	

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR REVÊTEMENT DE PLANCHER

- Donner à votre plancher époxyde autant ou aussi peu de résistance au dérapage que vous le désirez
- Agrégat spécialement raffiné composé de petites granules blanches cassées créant une traction supplémentaire dans un revêtement époxy
- Compatible aux systèmes époxydes suivants : système 6500 et système 6000
- Peut être ajouté directement au revêtement liquide ou saupoudré sur le revêtement final
- Facile et pratique - mélanger un sac dans chaque gallon de revêtement
- Format: 1 lb • Couleur: Blanc

No modèle KP500
No fab 200504
Prix/Chacun \$

RUST-OLEUM



PRODUIT DE RÉPARATION DU BÉTON INSTAPATCH^{MD} DE CONCRETE SAVER^{MD}

- Remplissage des trous et réparation rapide de planchers en béton endommagés
- InstaPatch^{MD} est un composé binaire de réparation du béton à base de polyrésine solide à 100 % séchant en 15 minutes ou moins
- Formule polyvalente pouvant être coulée ou appliquée à l'aide d'une truelle
- InstaPatch^{MD} gris devenant noir lors de l'application et redevenant gris après le séchage complet
- Peut être appliquée à des températures allant jusqu'à -5 °F
- Type de contenant: Trousse
- Durée utile: 2 ans
- Surface couverte: 230 pieds linéaires par gallon activé à 1/4" la et 1/4" p

RUST-OLEUM



KP499

No modèle	No fab	Description	Contenant de taille	Prix /Chacun
KP499	276981	Réparation du béton gris	3,78 L (1 Gal)	
JL750	284595	Réparation du béton rouge	3,78 L (1 Gal)	

ADDITIF ANTIDÉRAPANT À BASE D'ALUMINIUM POUR REVÊTEMENT DE PLANCHER

- Améliorer la longévité, la durabilité et la résistance au dérapage de tout revêtement pour béton
- Additif à base d'oxyde d'aluminium très polyvalent servant à améliorer le rendement de tout revêtement de plancher
- Ajoute texture et robustesse
- Composé de petites granules - plus fines que le sable
- Facile et pratique - mélanger un sac dans chaque gallon de revêtement
- Couleur: Blanc

No modèle KP501
No fab 213898
Prix/Chacun \$



RUST-OLEUM

SCELLANT DE CAOUTCHOUC FLEXIBLE LEAKSEAL^{MC}

- Scellant en caoutchouc flexible et facile à utiliser qui sèche en un fini ferme semi-lisse qui ne fuit pas et ne s'affaisse pas
- Peut être enduit de latex ou de peinture à base d'huile
- Fini peinturable
- Produit un scellé étanche sur les fuites et les craques
- Excellent pour les gouttières, les toits, les abergements, les conduites, le PVC, la maçonnerie, le béton et plus
- Type de contenant: Canette aérosol
- Contenant de taille: 405 g

RUST-OLEUM

KP895



No modèle	No fab	Description	Contenant de taille	Prix /Chacun
KP891	266288	Scellant de caoutchouc flexible noir	405 g	
KP892	266289	Scellant de caoutchouc flexible transparent	405 g	
KP893	269790	Scellant de caoutchouc flexible blanc	405 g	
KP895	269788	Scellant de caoutchouc flexible gris	405 g	
KP920	281045	Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, noir	946 ml	
KP921	281046	Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, transparent	946 ml	