

# OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL

## TROUSSE DE PERCEUSE À PERCUSSION AVEC MOTEUR SANS BALAI, AWS ET AFT MAX XGT<sup>MD</sup>

- La vitesse de perçage la plus rapide de cette catégorie de marteaux rotatifs
- Dispositif de contrôle Autostop<sup>MC</sup> pour une sécurité accrue
- Peut percer jusqu'à 125 trous mesurant 3/8" x 2" par charge lorsque la batterie XC6.0 M18<sup>MC</sup> High Output<sup>MC</sup> est utilisée
- Moteur sans contact PowerState<sup>MC</sup>
- La technologie d'outil intelligent Redlink Plus<sup>MC</sup> assure la meilleure performance rotative tout en protégeant l'outil contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive
- Le contrôle anti- recul Autostop<sup>MC</sup> prévient la vitesse de rotation excessive lorsque l'outil est saisi pendant le perçage dans les barres d'armature ou dans les matériaux pierreux durs
- Le système antivibrations AVS minimise les vibrations pour un confort maximal
- La batterie XC6.0 M18<sup>MC</sup> High Output<sup>MC</sup> offre 50 % plus de puissance tout en fonctionnant à une température 50 % plus basse que les batteries XC Redlithium<sup>MC</sup> M18<sup>MC</sup>
- Trois modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau, rotation
- Comprend : marteau rotatif SDS Plus 1" M18 Fuel<sup>MC</sup>, (2) blocs-piles XC6.0 M18 Redlithium<sup>MC</sup> High Output<sup>MC</sup>, (1) chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>

### CARACTÉRISTIQUES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tension:                 | 18 V        |
| Dim. du mandrin:         | SDS+        |
| Type de bloc-pile:       | Lithium-ion |
| Tr/min à vide:           | 1330        |
| Coups par minute à vide: | 4800        |
| Couple max.:             | 2 lb-pi     |

No modèle UAL111  
No fab 2912-22  
Prix/Chacun \$



## GRIGNOTEUSE À VITESSE VARIABLE DE CALIBRE 16 M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Coupes rapides et propres dans l'acier doux de cal 16 jusqu'à 7" par minute
- Puissance pour couper les joints de conduites spirales de cal 22, inox cal 18 et aluminium cal 12
- Vitesses variables offrant un contrôle maximal pour tous les travaux
- Design ergonomique, léger, équilibré et confortable pour une utilisation prolongée
- Rotation de porte-filière sur 360° sans outil
- Garantie du fabricant: Limitée 5 ans
- Type de moteur: Sans balai Powerstate<sup>MC</sup>
- Comprend une baladeuse DEL et bloc-pile à technologie M12 Redlithium<sup>MC</sup>

### CARACTÉRISTIQUES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tension:                 | 12 V        |
| Dim. du mandrin:         | 1"          |
| Type de bloc-pile:       | Lithium-ion |
| Coups par minute à vide: | 2200        |

| No modèle | No fab  | Desc.       | Prix/Chacun |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| UAV749    | 2476-20 | Outil seul. |             |



## ENSEMBLE DE CLÉ À CHOCS ANGULAIRE M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Tête profilée facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Corps long permettant un meilleur accès
- Comprend 4 modes de fonctionnement
- Mode d'arrêt automatique prévenant le serrage excessif
- Mode de retrait du boulon pour un meilleur contrôle après sa libération
- Comprend une lampe DEL
- Comprend: bloc-piles, chargeur, sac d'entrepreneur

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension:           | 12 V        |
| Dim. du mandrin:   | 3/8"        |
| Type de bloc-pile: | Lithium-ion |
| Tr/min à vide:     | 0-3000      |
| Couple max.:       | 220 lb-pi   |

No modèle UAJ277  
No fab 2564-22  
Prix/Chacun \$



## ENSEMBLE D'EMPORTE-PIÈCES M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

- Perce des trous allant jusqu'à 4" dans l'acier doux de calibre 12 et l'acier inoxydable de calibre 14
- Système d'alignement à raccordement rapide facilitant la préparation et la vue la plus claire de la surface de travail
- Poinçons et matrices précis homologués pour le poinçonnage de l'acier doux et de l'acier inoxydable
- Marques surdimensionnées sur le diamètre intérieur facilitant le poinçonnage et la sélection de la matrice
- Compatible avec tous les blocs-piles M18<sup>MC</sup>
- Matrices précises avec réticule rouge vif facilitant l'alignement
- Comprend: (1) pile CP2.0 M18<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup>, (1) chargeur multi-tension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>, (1) jeu d'emporte-pièces 3/4" à réglage rapide Exact<sup>MC</sup>, (1) emporte-pièce 7/16", (1) emporte-pièce 3/4", (1) système d'alignement à raccordement rapide, (1) poinçons et matrices pour conduit 1/2" - 2" Exact<sup>MC</sup>, (1) mallette de transport

### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tension:             | 18 V                                                      |
| Type de bloc-pile:   | Batterie CP2.0 M18 <sup>MC</sup> Redlithium <sup>MC</sup> |
| Capacité de perçage: | Jusqu'à 4"                                                |
| Force exercée:       | 6 tonnes                                                  |

No modèle UAF501  
No fab 2677-21  
Prix/Chacun \$



## TROUSSE DE PERCEUSE MAGNÉTIQUE M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Moteur sans balai Powerstate<sup>MC</sup> offrant une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
- Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup> optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Base magnétique auto-alimentée fonctionnant indépendamment de la source d'alimentation et fournissant une force de maintien pouvant atteindre 2000 lb
- Détection d'arrêt automatique du soulèvement coupant automatiquement l'alimentation du moteur si un mouvement de rotation excessif est détecté pendant le perçage
- Piles compatibles: M18<sup>MC</sup>
- Type de mandrin: Sans clé
- Comprend: (1) perceuse magnétique M18 Fuel<sup>MC</sup> 1-1/2", (2) piles M18<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup> High Output<sup>MC</sup> XC8.0, (1) chargeur rapide M18<sup>MC</sup> & M12<sup>MC</sup>, (1) adaptateur de mandrin soudé 3/4" à 1/2", (1) clé de mandrin, (1) réservoir lubrifiant magnétique, (1) courroie de sécurité, (1) goupille guide rétractable de 1", (1) mallette de transport

### CARACTÉRISTIQUES

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                 | 18 V                                                                                |
| Ampères:                 | 1 A                                                                                 |
| Type de bloc-pile:       | Batterie M18 <sup>MC</sup> Redlithium <sup>MC</sup> High Output <sup>MC</sup> XC8.0 |
| Cap. de coupe annulaire: | 1-1/2"                                                                              |
| Cap. de mèche torsadée:  | 1/2"                                                                                |
| Longueur de course:      | 5-3/4"                                                                              |
| Tr/min à vide:           | 690                                                                                 |

No modèle UAF962  
No fab 2787-22HD  
Prix/Chacun \$



## ENSEMBLE CLÉ À CHOC M12 FUEL<sup>MC</sup> AVEC GOUPILLE DE DÉTENTE

- Tête profilée facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Corps long permettant un meilleur accès
- Comprend 4 modes de fonctionnement
- Mode d'arrêt automatique prévenant le serrage excessif
- Mode de retrait du boulon pour un meilleur contrôle après sa libération
- Comprend une lampe DEL
- Comprend: bloc-piles, chargeur, sac d'entrepreneur

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension:           | 12 V        |
| Dim. du mandrin:   | 1/2"        |
| Type de bloc-pile: | Lithium-ion |
| Tr/min à vide:     | 0-3000      |
| Couple max.:       | 220 lb-pi   |

No modèle UAJ279  
No fab 2565-22  
Prix/Chacun \$

