

PERCEUSE À FIL 1/2"

- Vitesse variable permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon les matériaux et les travaux
- Idéal pour mélanger le mortier mince, le composé de cloison sèche, la maçonnerie, la peinture et plus!
- Taux d'entrée continue, d'intensité et de vitesse à vide augmenté pour une performance et efficacité améliorées
- Refroidissement amélioré du moteur pour une meilleure durabilité et efficacité opérationnelle
- Boîtier d'engrenage en aluminium
- Emplacement pratique du commutateur avant/arrière
- Bouton de blocage permettant un fonctionnement continu
- Poignée arrière rotative sur 360° a/24 positions de blocage
- Poignée latérale amovible
- Boucle qui procure une fixation sécuritaire pour une longe
- Prise ergonomique en caoutchouc doux absorbant la vibration pour une utilisation confortable

No modèle TYL192
No fab DS4012
Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"
Ampères: 8,5
Tours/min à vide: 600
Type de mandrin: À clé
Poids de l'outil: 6,2 lb

PERCEUSES À PERCUSSION VSR À GAMME DOUBLE 1/2"

- Vitesse élevée/basse pour perçage haute vitesse ou couple élevé
- Moteur 8,2 A haute performance et protection contre les surcharges
- Poignée latérale sur 360° et tige de profondeur offrant plus de contrôle
- Comprend: clé de mandrin, poignée latérale 360°, tige de profondeur et support

No modèle TKZ841
No fab DW520K
Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"
Ampères: 10,0
Tours/min à vide: 0-1200/0-351
Coups/min à vide: 0-56 000
Type de mandrin: À clé
Poids de l'outil: 6,0 lb

GRATTOIRS ÉLECTRIQUES

- Dispositif de serrage rapide facilitant le remplacement des mèches
- Système d'arrêt automatique du moteur lorsque la brosse doit être remplacée
- Lubrification à l'usine assurant approx. 200 heures d'utilisation
- Comprend: burin ébarbeurs 1 3/16" et 2", pointe débêteuse, housse et mallette de transport

No modèle TF850
No fab HK1820
Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères: 5,0
Coups/min à vide: 0-3200
Énergie d'impact: 2,9 lb-pi.
Poids de l'outil: 7,5 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2"

- Concept léger minimisant la fatigue
- Perceuse bimode pour percussion/perçage du bois, de l'acier et de la maçonnerie
- Vitesse variable pour plus grande précision de l'emplacement des trous sur la surface de travail
- Comprend: poignée latérale sur 360°, tige de profondeur et clé de mandrin avec support

No modèle TSW576
No fab DW511
Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"
Ampères: 6,7
Tours/min à vide: 0-2700
Coups/min à vide: 0-46 000
Type de mandrin: À clé
Poids de l'outil: 4,3 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2" À GAMME DOUBLE

- Vitesse élevée/basse pour perçage haute vitesse ou couple élevé
- Design léger minimisant la fatigue
- Poignée latérale sur 360° avec tige de profondeur pour contrôle amélioré
- Comprend: poignée latérale, clé de mandrin et malette de transport en plastique

No modèle TD944
No fab DW505K
Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"
Ampères: 7,8
Tours/min à vide: 0-1100/0-2700
Coups/min à vide: 0-19 000/0-46 000
Type de mandrin: À clé
Poids de l'outil: 4,8 lb

MARTEAU ROTATIF SDS À POIGNÉE EN D 1"

- Système SHOCKS - Active Vibration Control^{MD} réduit la vibration ressentie dans les poignées
- Gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse instantanément
- Choix de trois mode: marteau rotatif, rotatif seulement et cisaille
- Fonction inverse qui permet de déloger l'outil lors des blocages, et aide à retirer les attaches
- Poignée latérale 360° ajustable selon la préférence ou pour les espaces étroits

No modèle TLV939
No fab D25263K
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein: 5/32"-5/8"
Ampères: 8,0
Tours/min à vide: 0-1150
Coups/min à vide: 0-4300
Énergie d'impact: 2,1 lb-pi.
Poids de l'outil: 7,0 lb

