

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES À ANGLE DROIT

- Ergonomique et léger
- Boîtier en métal durable et puissant moteur à palettes
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW372	301B	6 pi ³ /min	1/4" NPT	104,8	21000	

RECTIFIEUSE 307B

- Configuration à angle droit avec option droite et compacte facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Idéal pour l'agencement, le meulage des joints soudés, le lissage des bords, l'ébavurage et le polissage
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW380	307B	6 pi ³ /min	1/4" NPT	94	28000	

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES 308B

- Compatible avec les trouses d'échappement «canalisé»
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD061	308B	7	1/4" NPT	103	25000	

RECTIFIEUSE 302B

- Configuration à angle droit avec option droite et compacte facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TU676	302B	6 pi ³ /min	1/4" NPT	101	20000	

RECTIFIEUSE EN ANGLE MAX

- Ergonomique
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD064	5102MAX	6 pi ³ /min	1/4" NPT	95,1	20000	

RECTIFIEUSE MAX

- Léger, faible vibration
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD026	5108MAX	6 pi ³ /min	1/4" NPTF	94,3	25000	