

COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES PORTATIFS SUR ROUES DE 4,5 GALLONS & 1,6 CV CONTINU

- L'appui vertical permet à l'utilisateur de transporter ou de ranger le compresseur à la verticale
- Niveau de bruit de fonctionnement de 0,78 dBA (testé selon la norme ISO3477) pour un environnement de travail moins bruyant
- Pneus arrondis en mousse de 10" pour faciliter le transport sur le chantier
- Pompe sans huile qui ne nécessite aucun entretien pour plus de commodité
- Raccord à haut débit qui assure un rendement maximal de la cloueuse
- Panneau de commande en métal avec jauges, raccords et régulateurs

No modèle TLV990 No fab D55146
Prix/Chacun \$

Chevaux-vapeur: 1,6
Réservoir: 4,5 gal
Alimentation: 120 V
Pi3/min @ 100 PSI: 5,2
PSI max.: 175
Dimensions: 33,5" lo x 23" la x 15" h
Poids: 83 lb



DEWALT

COMPRESSEURS À MAIN 0,3 CV CONTINU À UN RÉSERVOIR DE 1 GALLON

- Pompe émettant 0,75 pi³/min @ 90 PSI; réservoir de 1,0 gallons, et PSI max. de 135 qui permet de tirer plus de clous et offrant une récupération plus rapide
- Pompe durable sans huile qui offre un fonctionnement prolongé sans entretien
- Le faible niveau sonore de 71 dBA* offre un fonctionnement plus silencieux (*testé selon ISO3744)
- Cage de retournement et panneau de commande qui protège les éléments-clés du compresseur
- Moteur ne tirant qu'un faible 2,6 A, facilitant donc le démarrage et réduisant le déclenchement de l'interrupteur
- Soupape à bille pour le drainage complet et rapide du réservoir
- Un raccord rapide pour facilement supporter un marteau cloueuse
- Régulateur à grand débit pour une performance améliorée

No modèle TJZ977 No fab D55140
Prix/Chacun \$

Entraînement: Courroie
Chevaux-vapeur: 0,3 CV continu
Réservoir: 1,0 gal
Alimentation: Moteur universel
120 V, 60 Hz, 10 A
Pi3/min @90 PSI: 0,75 pi³/min
Vitesse pompe: 2200 tr/min
Dimensions: 19" lo x 14,5" la x 9" h
Poids: 29 lb



DEWALT

COMPRESSEUR À AIR CONTINU AVEC ROUES

- Cylindre en fonte améliorant la durée de vie de la pompe
- Détendeur à débit élevé améliorant la performance
- Pompe lubrifiée à l'huile améliorant la durabilité
- Vannes doubles à démarrage progressif facilitant la mise en marche à basse température
- Chargement par le haut avec orifices de positionnement permettant le transport de charge allant jusqu'à 100 lb
- Convient à plusieurs outils à l'aide des doubles coupleurs rapides universels
- Drain avec robinet à bille facilitant le drainage complet et rapide du réservoir
- Comprend des roues pneumatiques de 10 po pour faciliter la mobilité
- Électrique/essence: Électrique
- Pi³/min: 5 à 100 PSI

DEWALT



No modèle	No fab	Horse Power	Tension /Phase	Capacité du réservoir	PSI max.	Niveau de bruit (dBA)	Vitesse de la pompe	Hauteur"	Longueur"	Largeur"	Poids lb	Diamètre de la roue"	Prix /Chacun
TLV989	D55168	1,6 CV	120/1	15 gal (18 gal US)	225	78	1750 tr/min	44-3/4	24-1/2	22	92	2	

COMPRESSEURS PORTATIFS SÉRIE POUR ENTREPRENEURS – LUBRIFICATION À L'HUILE & À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Pour les professionnels, la ferme, la maison et les travaux artisanaux
- Fonctionnement silencieux et pompe à vitesse peu élevée de 1720 tr/min
- Pompe en aluminium coulé sous pression avec manchons en fonte et soupapes en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée
- Tous les composants électriques nécessitent 15 ampères ou moins
- Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges
- Comprend: régulateur, manomètre, sélecteur de pression avec un interrupteur, coupleur universel, silencieux-filtre et filtre de remplacement et huile pour la pompe
- Testés à l'usine avant l'expédition
- Non destinés pour usage commercial
- Homologués CSA
- Garantie limitée de an du fabricant

TFA008



TFA009



TFA010



OMEGA
Compressors
Quality Compressed Air Products

No modèle	No fab	CV max.	CV de marche @90 PSI	FAD-pi³/min actuel 90 PSI 125 PSI	Tension /Phase	Amp tiré @ 125 PSI	Dim. du réservoir (gal.)	Pompe tr/min	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
TFA008	DD-1004	1	1	4,5 4	115 V/1 PH	15	4	1720	16 x 16 x 23	65	
TFA009	DD-1503	1,5	1,5	6 4,6	115 V/1 PH	14	3,2	1720	22 x 9 x 23	55	
TFA010	DD-2022B	2	1,5	6 4,6	115 V/1 PH	15	4	1720	21 x 20 x 20	80	