

PRODUITS CHIMIQUES

APPRÊT/SCELLEUR BIG FOOT^{MC}

- Préparation spéciale qui augmente l'adhérence et la couverture de tous les revêtements antidérapants Big Foot^{MC}, sauf l'acrylique pour circulation piétonnière et le revêtement brillant
- Pour le béton, le bois, le carrelage et autres supports poreux
- À base d'eau
- Couvre 320 pi²
- Température maximale de 140°F
- Temps d'emploi de 120 minutes
- 3-6 heures avant durété fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA609	1617851	1 gal	Transparent	

BIG FOOT^{MC} POUR VÉHICULES

- Résiste même à la circulation d'équipements lourds
- Résiste aux liquides corrosifs comme les carburateurs et les liquides hydrauliques
- Adhérence supérieure qui forme une liaison solide au métal, au béton et au bois
- Un gallon couvre 40 pi²
- Température maximale: 140°F
- Temps d'emploi de 120 minutes
- 12/72 heures avant durété fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA605	1602678	1 gal	Noir	

REVÊTEMENT DE PLANCHER ANTIDÉRAPANT

ROBUSTE, DE CALIBRE PIÉTONNIER

- Pour circulation piétonnière intense ou pour matériel roulant
- Idéal pour les rampes, les trottoirs, les vestiaires, les escaliers et les aires d'assemblage
- Un gallon couvre 50 pi²
- Température maximale de 140°F
- 12/72 heures avant durété fonctionnelle
- Ignifuges lorsque durcis



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA603	1602679	1 gal	Noir	
AA604	1602121	1 gal	Gris	

MAGNA-CRETE^{MD} FIXMASTER^{MD}

- Un réparateur et ciment à deux composants de béton à séchage rapide
- Chimiquement résistant aux liquides et produits chimiques communs
- Pour le béton, le bois, le verre, l'acier et autres matériaux de construction
- Couvre 4,8 pi²
- Versable
- Température maximale de 2000°F
- Temps d'emploi de 15 minutes
- 1-2 heures avant durété fonctionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA748	235572	1 gal	Gris	
AD917	235573	5 gal	Gris	

ENDUIT DE SURFAÇAGE FIXMASTER^{MD}

- Agrégat d'époxy pour verser jusqu'à 6" de profondeur
- Pour les applications autolissantes sous les rails et plaques d'appui
- Adhère à l'acier, au béton et à lui-même
- Résiste à une charge de couple élevée
- Couvre 660 po³
- Versable
- Température maximale de 225°F
- Temps d'emploi de 30 minutes
- 24 heures avant durété fonctionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA745	235637	5 gal	Noir	

MAGNA-GROUT^{MC} FIXMASTER^{MD}

- Un système de réparation du béton et de surfacage en deux parties et à durcissement rapide possédant les mêmes caractéristiques que Magna-Crete^{MC}, mais contenant des agrégats plus petits afin de produire un matériau mélangé moins épais pour le surfacage et le ponçage en biseau



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE626	1476710	5 gal	

PEINTURE POUR PLANCHER À L'URÉTHANE ACRYLIQUE

- Revêtement à base d'eau, très lustré et pratique, idéal dans les milieux industriels et commerciaux légers
- Protection des planchers contre le poudrage, les dommages causés par l'eau, les taches et la moisissure
- Tout simplement peindre - ne requiert pas de mesure ou mélange; préparation minimale de la surface requise
- Séchage rapide - circulation piétonne dès le lendemain
- Finis: Très lustré



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
KP490	251286	1 gal	Jaune sécurité	
KP491	251291	1 gal	Gris argenté	
KP492	251293	5 gal	Gris argenté	

ÉPOXYDE À PLANCHER FIXMASTER^{MD}

- S'applique à la truelle
- Pour réparer et refaire la surface des fissures des sols en béton
- Adhère au vieux et au nouveau béton et offre une résistance accrue aux produits chimiques
- Couvre 133 po³
- Semi versable
- Température maximale de 225°F
- Temps d'emploi de 40 minutes
- 24 heures avant durété fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC362	235632	10 lb	Gris	
AA747	235633	40 lb	Gris	

REVÊTEMENT DE SOL ACRYLIQUE À BASE D'EAU

- Usage général
- Pour utilisation à l'extérieur/l'intérieur
- Acrylique à 100 %
- Peu d'odeur
- Sèche rapidement en un fini robuste, résistant aux alcalis, à l'usure, à l'abrasion, la graisse, les huiles et les produits et l'équipement de nettoyage
- Pour utiliser par dessus le béton traité et les planchers en bois, les escaliers, les cages d'escaliers, les allées ou les surfaces de plancher déjà peinturées en parfaite condition
- Non recommandé pour les endroits sujets aux encrassements de pneus chauds



**KRYLON
INDUSTRIAL**

No modèle	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC603	1 gal	Gris	